



HY-12/12-GRS monteret på 6x6 lastbil



Kraft

Diesel motor

Hold back/Pull down system via hydraulisk cylinder og stål kæder

Slaglængde: 6400 mm

Hold back: 140 kN

Pull down: 55 kN

Masteforskydning: 800 mm

Drejehoved

Gennemgang: $\varnothing 100$ mm

Moment: 12 kNm

RPM: 750

Hydraulisk spil

Trækkraft: 30kN

Wire: 12 mm

Fritfalds spil

Trækkraft: 8 kN

Wire: 8 mm

Wire hastighed: 200 m/min

CanBus styret

Ekstraudstyr:

- ° Generator
- ° Display med status over boreriggens informationer
- ° Forskellige slags borehoveder
- ° Forøget hold back/pull down kraft og hastighed
- ° Forskellige højtryks- og mudderpumper
- ° Forskellige typer spil
- ° Rør bevæger
- ° Borestangslader
- ° Slagspils anordning
- ° Udlæggerarm for wire
- ° Masteforskydning
- ° Automatisk smøresystem
- ° Automatisk borestangs håndtering
- ° CPT funktion
- ° Hydraulisk chuck
- ° Pneumatik chuck
- ° Break-O-Matik
- ° Top kran
- ° Luft kompressor
- ° Vakuumpumpe
- ° Skum pumpe
- ° Kan monteres på bæltekøretøj i stedet for lastbil

