

KNEBEL DRILLING A/S



HY-77/99 GRS monteret på 4x4 lastbil



Kraft

Diesel motor

Hold back/Pull down system via hydraulisk cylinder og stål kæder

Slaglængde: 6400 mm

Hold back: 100 kN

Pull down: 50 kN

Masteforskydning: 800 mm

Drejehoved

Gennemgang: $\varnothing 100$ mm

Moment: 12 kNm

RPM: 750

Hydraulisk spil

Trækkraft: 3 kN

Wire: 12 mm

Fritfalds spil

Trækkraft: 3 kN

Wire: 12 mm

Slagværk: 34-42 mm

Slaglængde: 0-1,2 m

CanBus styret

Ekstraudstyr:

- ° Generator
- ° Display med status over boreriggens informationer
- ° Forskellige slags borehoveder
- ° Forøget hold back/pull down kraft og hastighed
- ° Forskellige højtryks- og mudderpumper
- ° Forskellige typer spil
- ° Rør bevæger
- ° Borestangslader
- ° Slagspils anordning
- ° Udlæggerarm for wire
- ° Masteforskydning
- ° Automatisk smøresystem
- ° Automatisk borestangs håndtering
- ° CPT funktion
- ° Hydraulisk chuck
- ° Pneumatik chuck
- ° Break-O-Matik
- ° Top kran
- ° Luft kompressor
- ° Vakuumpumpe
- ° Skum pumpe
- ° Kan monteres på bælte køretøj i stedet for lastbil



Knebel Drilling A/S - Industrivej 20 - DK-8550 Ryomgaard - Denmark - Tel: +45 8639 4500

www.knebeldrilling.dk - knebeldrilling@knebeldrilling.dk